

Smaragd digital

Konzipiert für

Gastronomie
Metzgereien
Bäckereien
Produktionsbetriebe



Abmessungen (BxTxH)

Kammergrösse: 640x480x167mm
Aussenmasse: 710x665x1010mm
mit offenem Deckel: 1500mm

Siegelbalken

Länge: 2x620mm
Position: vorne/ hinten
Distanz zwischen den Siegelbalken: 380mm

Schweissnaht

Trenn-Schweissnaht

Maximale Beutelgrösse

600x400mm

Saugleistung

99,9% / 1Mbar

Pumpenleistung

40 (60) cbm/h

Anschlusswert

400V/ 3NAC/ 50Hz

Leistung

1.9kW (2.3kW)

Gewicht

145Kg (147Kg)

Gehäuse

Komplett aus Edelstahl



Link zum Produkt im Onlineshop



Smaragd digital

Garantie
2 Jahre**Aggregat**

Ölgeschmierten Drehschieber- Vakuumpumpen in geräuscharmer und robuster Bauweise

Prozesssteuerung

- Über 60 produktespezifische Vakuumier- Prozesse
- Digitales Vakuum- Manometer
- Automatischer Prozessablauf auf das spezifische Vakuumiergut
- Saubere Gliederung, unterteilt in 8 Lebensmittelgruppen
- Informationstaste für die Prozessarten in allen Kategorien
- Etikettendruck, für Interne sowie Externe Beschriftung Ihrer Produkte
- Stopp- und Abbruchfunktion
- Beutelstärke wählbar, von 4µ bis 300µ
- Programmspeicherung/ Favoritenplatzierung
- Mikroprozesssteuerung
- Siedepunkt Erkennung

Manuelle Steuerung

- Vakuumierstufe frei wählbar in Prozenten
- Digitales Vakuum- Manometer
- Automatische Zyklusablauf
- Stopp- und Abbruchfunktion
- Wiederholfunktion
- Etikettendruck, für Interne sowie Externe Beschriftung Ihrer Produkte
- Beutelstärke wählbar von 4µ bis 300µ
- Programmspeicherung/ Favoritenplatzierung
- Mikroprozesssteuerung
- Siedepunkt Erkennung

Etikettendruck

- Gerät mit Datenschnittstelle für Etikettendrucker

Bedienung

- Touch- Display mit 7» Zoll Bildschirm, reagiert auch mit feuchten Händen oder Hygienehandschuhen
- Gerät Viersprachig (Deutsch, Französisch/ Italienisch/ Englisch
- Prozess- oder manuell gesteuert

Gehäuse

- Schmutzkantenlos für höchste Hygieneansprüche und zur einfachen Reinigung
- Komplett verschweisst
- Herausnehmbare Gasdruckzylinder
- Siegelbalken mit Trenn- und Schweißnaht
- Gesteckte Dichtungen und Silikonprofile

Standart Ausrüstung

- 3 Stk. Einlegeplatten lebensmittelecht
- 1Stk. Schrägeinsatz CNS für Flüssigkeiten
- Abschaltbare Schweißbalken

Optional

- Begasung
- GreenVac Adapter für Spezielle Behälter
- Schweißbalken hintere Seite
- Vakuumpumpe 60cbm/h

Programme/ Favoriten

- 300 Speicherplätze
- 10 Favoritenplätze für einen Schnellzugriff

Pflege und Wartung

- Ölreinigungsmodus
- Anzeige der Betriebsstunden und Vakuumzyklen
- Anzeige fällige Wartung
- Wartung- und Servicehistorie
- Kalibriermodus