

# Turmalin digital

Konzipiert für

**Gastronomie**  
**Metzgereien**  
**Bäckereien**  
**Produktionsbetriebe**



---

**Abmessungen (BxTxH)**

Kammergrösse: 445x585x190mm  
Aussenmasse: 500x770x1000mm  
mit offenem Deckel: 1600mm

---

**Siegelbalken**

Länge: 420mm

---

**Schweissnaht**

Trenn-Schweissnaht

---

**Maximale Beutelgrösse**

420x600mm

---

**Saugleistung**

99,9% / 1Mbar

---

**Pumpenleistung**

40 (60) cbm/h

---

**Anschlusswert**

400V/ 3NAC/ 50Hz

---

**Leistung**

1.5kW (1.9kW)

---

**Gewicht**

110Kg (112Kg)

---

**Gehäuse**

Komplett aus Edelstahl

---



Link zum Produkt im Onlineshop



# Turmalin digital

**Garantie**  
2 Jahre**Aggregat**

Ölgeschmierten Drehschieber- Vakuumpumpen in geräuscharmer und robuster Bauweise

**Prozesssteuerung**

- Über 60 produktespezifische Vakuumier- Prozesse
- Digitales Vakuum- Manometer
- Automatischer Prozessablauf auf das spezifische Vakuumiergut
- Saubere Gliederung, unterteilt in 8 Lebensmittelgruppen
- Informationstaste für die Prozessarten in allen Kategorien
- Etikettendruck, für Interne sowie Externe Beschriftung Ihrer Produkte
- Stopp- und Abbruchfunktion
- Beutelstärke wählbar, von 4µ bis 300µ
- Programmspeicherung/ Favoritenplatzierung
- Mikroprozesssteuerung
- Siedepunkt Erkennung

**Manuelle Steuerung**

- Vakuumierstufe frei wählbar in Prozenten
- Digitales Vakuum- Manometer
- Automatische Zyklusablauf
- Stopp- und Abbruchfunktion
- Wiederholfunktion
- Etikettendruck, für Interne sowie Externe Beschriftung Ihrer Produkte
- Beutelstärke wählbar von 4µ bis 300µ
- Programmspeicherung/ Favoritenplatzierung
- Mikroprozesssteuerung
- Siedepunkt Erkennung

**Etikettendruck**

- Gerät mit Datenschnittstelle für Etikettendrucker

**Bedienung**

- Touch- Display mit 7» Zoll Bildschirm, reagiert auch mit feuchten Händen oder Hygienehandschuhen
- Gerät Viersprachig ( Deutsch, Französisch/ Italienisch/ Englisch
- Prozess- oder manuell gesteuert

**Gehäuse**

- Schmutzkantenlos für höchste Hygieneansprüche und zur einfachen Reinigung
- Komplett verschweisst
- Herausnehmbare Gasdruckzylinder
- Siegelbalken mit Trenn- und Schweißnaht
- Gesteckte Dichtungen und Silikonprofile

**Standart Ausrüstung**

- 3 Stk. Einlegeplatten lebensmittelecht
- 1Stk. Schrägeinsatz CNS für Flüssigkeiten
- Abschaltbare Schweißbalken

**Optional**

- Begasung
- GreenVac Adapter für Spezielle Behälter
- Schweißbalken hintere Seite
- Vakuumpumpe 60cbm/h

**Programme/ Favoriten**

- 300 Speicherplätze
- 10 Favoritenplätze für einen Schnellzugriff

**Pflege und Wartung**

- Ölreinigungsmodus
- Anzeige der Betriebsstunden und Vakuumzyklen
- Anzeige fällige Wartung
- Wartung- und Servicehistorie
- Kalibriermodus